

混凝土鹽份濃度計 DY-2501AT 型

第二代的鹽份濃度計--全新改良(取代CL-1B)。

韓國國家試驗室認證,符合韓國標準KS F2515及KS F2713
符合 CNS13465 新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法(附錄A)規定

本儀器特點：

- ◎ 自動溫度補償(ATC)
- ◎ 自動關機省電功能
- ◎ 容易使用及操作
- ◎ 自我檢測功能
- ◎ 易讀數字大型液晶 LCD 顯示幕(128×64)
- ◎ 同時顯示氯化物總量及氯離子含量
- ◎ 內藏記錄器最多可儲存100個測試值
- ◎ 測試時間2分鐘內，2秒即顯示測試值
- ◎ 範圍 0.0001%~1.5000%
- ◎ 獲得 CE 安全標誌
- ◎ 可修改水量重新計算總量



性能規格：

測試模式	水溶液(新拌混凝土)、細骨材
測試方法	電位計(氯離子選擇性電極法ISEs)
測試值顯示	氯化物總量 (kg/立方米) CL ⁻ 氯離子 (%)
測試計算	CL ⁻ 氯離子 (%) NaCl 氯化鈉 (%) 氯化物總量 (kg/立方米) 溫度 (°C)
測試時間	低於2分鐘
測試範圍	0.0001%~1.5000% (氯離子濃度)
精確度	±10% (@20°C)
最小讀數	0.0001
溫度補償	ATC (自動溫度補償)
溫度範圍	0°C~40°C
顯示幕	128×64 LCD附背光
供電	充電器 (輸入AC100/220V, 輸出DC9V) Ni-MH 再充式電池(AA×6顆)或一般鹼性電池
耗電	360mW
尺寸/重量	80×195×40mm/450g (含電池)
列印	可選擇列印格式--溫度、數據、時間(開啟/關閉) 熱感印表機, 紙捲尺寸: ϕ 40×57mm (長約18米)

列印範例：

```

-- < Water Mode > --
Item       : Cl- ION
Temp.      : 25.0°C
Water Vol. : 180kg/m3
Meas. Data : 0.05%
Calcul. Data : 0.090kg/m3

Date 2004. 11. 09. AM 11 : 23

-----
Operator :
    
```

台灣總代理
文昌邱貿易股份有限公司
TEL : (02)27169891
台北市松山區復興北路201號7樓之4
TEL: (06)2222387
台南市中西區中正路49號



DY-2501AT 操作影片



Daeyoon Scale Industrial Co., Ltd.